

SATEL UPDATE MAGAZINE

ALARMSYSTEMEN

INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128 Plus, INTEGRA 256 Plus

Versie 1.15 - De modificaties vergeleken met versie 1.14 zijn als volgt:

- Nieuw optie voor de **ETHM-1 Plus v2.03**: PUSH notificaties kunnen door de installateur aan of uitgezet,
- Gewijzigde weergave van de zone status na het ingedrukt houden van toets 1. Voorheen werden alle zones weergegeven, maar nu alleen degene welke tot het blok behoren waaraan het bediendeel is toegewezen,
- Bij het gebruik van de "Code + Pijl toets" wordt nu eerst gecontroleerd of u de juiste autorisatie bezit,
- De ingangsvertraging wordt nu ook weergegeven voor zone type 95 (Ingangsmode 2/3),
- Ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe **AOD-200** (ABAX dual buiten detector met lichtsensor) bij gebruik van een ACU met v5.02 (kan als enkele zone worden toegevoegd).

Opmerking: Voor INTEGRA v1.15 heeft u DloadX v1.15 nodig!

VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus

Versie 1.07 - De modificaties vergeleken met versie 1.06 zijn als volgt:

- Nieuw optie voor de **ETHM-1 Plus v2.03** en ingebouwde **ETH module**: PUSH notificaties kunnen door de installateur aan of uitgezet,
- Nieuwe optie voor de **VERSA-LCDR-WH / VERSA-LCDM-WRL**
 - Het kort aanbieden van de kaart schakelt het alarm in,
 - Het vasthouden van de kaart kan de "Gestuurde" uitgangen aansturen (alleen als bovenstaande optie ingeschakeld is).
- Synchronisatie van het ABAX systeem wordt in het display weergegeven (bijv. na een herstart).

Ondersteuning toegevoegd voor de:

- AOD-200 (nieuwe draadloze buiten detector met schemersensor (ACU120 of ACU-270 v5.02 of nieuwer vereist).

VERSA Plus:

VERSA CONTROL via GPRS,

Nieuwe optie toegevoegd "SATEL Server (GSM)" (indien geen internet voor handen is, kunt u toch het systeem controleren),

Nieuwe optie toegevoegd "Datum/tijd instellen via de server (GSM)",

Toegevoegd het kunnen kiezen hoeveel draadloze kanalen (1 of 2) u wilt inleren (ABAX AMD-101, AOD-200, AVD-100, ATD-100).

Opmerking: Voor VERSA v1.07 heeft u DloadX v1.15 nodig!

SOFTWARE

DLOADX - Versie 1.15

- Nieuwe optie "PUSH berichten" in [ETHM-1 Plus v2.03](#) voor INTEGRA en VERSA systemen, deze kunnen aan/uitgezet worden door de installateur.
- Optie toegevoegd "Gebruiker kan zelf batterijen vervangen in de [VERSA-LCDM-WRL](#)" voor VERSA v1.07
- Voor de [INT-TSH v.1.01](#) kan op het status scherm een "rechthoek" worden toegevoegd. Een optie welke gesitueerd kan worden achter de teksten om zo daarvan de leesbaarheid te verbeteren,
- Voor de [INT-TSG v1.04](#) kan op het status scherm een "rechthoek" worden toegevoegd. Een optie welke gesitueerd kan worden achter de teksten om zo daarvan de leesbaarheid te verbeteren,
- Toegevoegd een [QR Code knop](#) aan het configuratie tabblad van de ETHM-1 Plus / ETH (Versa IP/Plus) module. Bij het indrukken van de knop wordt een QR code getoond welke het [MAC adres](#), [ID nummer](#) en [GUARDX sleutel](#) van de ETHM-1 Plus /ETH module bevat. Op deze manier kunnen de gegevens worden uitgelezen voor en via de mobile applicaties [VERSA CONTROL](#) en [INTEGRA CONTROL](#) (functionaliteit is nu beschikbaar voor VERSA CONTROL voor Android en iOS ([INTEGRA CONTROL Android](#) en iOS volgen bij de volgende update). De QR code kan worden opgeslagen als afbeelding en gedeeld worden met andere app gebruikers. De QR code is beveiligd met een code zodat niet iedereen zomaar de app kan gebruiken.
- Toegevoegde optie: "Ingangsvertraging in de Dag mode" voor VERSA v1.07.

VG-SOFT - Versie 1.07

Toegevoegd:

- Nieuwe type gebeurtenissen voor de INTEGRA, INT-KNX, APS-612,
- In de "[wwwtts.ini](#)" (C:\Program Files (x86)\Satel\VG-Soft) zijn voorbeelden toegevoegd bij gebruik van online text-to-speech services, anders dan die van Google (bijv. <http://www.voicerss.org>, registreer u en kopieer de key in de [wwwtts.ini](#)),
- Correctie in de online text-to-speech bestandsconversie, de mogelijkheid is geactiveerd om .wav bestanden te downloaden,
- [INT-VG v1.07](#) ondersteuning.

GUARDX

Versie 1.15

- Ondersteuning voor INTEGRA v1.15

Bediendelen

INT-TSG - Versie 1.04

- De mogelijkheid om de auto achtergrondverlichting te gebruiken om het bediendeel te ontwaken, ongeacht de instellingen van de blokken die ondersteund worden door het bediendeel en de ingangsvertraging signalering,
- Wijziging van de paniek alarm prioriteit voor de "wake up" (controleert de acties die uitgevoerd moeten worden na het loslaten van een toets),
- Correcties in Windows initialisatie
- Correct commando uitvoering (MACRO, inschakelen...) geluidswijziging van een dubbele pieptoon naar een drievoudige pieptoon.

VERSA-LCDM-WRL

Versie 2.03

- Het bediendeel valt niet in slaap als het systeem een ingangsvertraging of uitgangsvertraging signaleert. Indien de in of uitgangsvertraging langer als 180 sec. ingesteld wordt zal het bediendeel in slaap vallen na 180 sec.
- Het bediendeel valt niet in slaap bij signalering van een alarm – de tijd is beperkt tot 60 sec.,
- Om het bediendeel te ontwakken tijdens de uitgangsvertraging is [ACU-120 / ACU-270](#) firmware v5.02 van 2016-02-29 of nieuwer benodigd,
- De nieuwe ACU-120/270 firmware versie maakt het ook mogelijk om de batterijen in het bediendeel zelf te laten vervangen door de eindgebruiker zonder dat hiervoor de installateur gebeld hoeft te worden (zal geen sabotage op het bediendeel genereren).

COMMUNICATIE MODULES

[ETHM-1 Plus](#) - Versie 2.03

- Verbeterde PUSH berichten ondersteuning (voor VERSA CONTROL en INTEGRA CONTROL).

ABAX

[ACU-270/ACU-120](#) - Versie 5.02

- Toegevoegd ondersteuning voor de nieuwe ABAX detector - [AOD-200](#),
- Toegevoegd ondersteuning voor de nieuwe [ASP-100](#) – draadloze buiten sirene/flitser,
- Verhoging van het RF zendvermogen,
- Voor draadloze bediendelen is de optie toegevoegd om deze langer actief te laten zijn bij de uitgangsvertraging,
- Toegevoegd de functie om de batterijen door de eindgebruiker zelf te laten vervangen in draadloze bediendelen.

[AOD-200](#) – Een nieuwe Draadloze dual technologie (PIR + Radar) detector voor buiten

De AOD-200 is een draadloze dual technologie (PIR + Radar) detector geschikt voor buiten met ingebouwde schemersensor. Het detectie bereik is 15 meter met een detectiehoek van 100 graden. De AOD-200 detector is beschikbaar in twee kleuren: wit (AOD-200) en grijs (AOD-200 GY).

Attentie!

Om de AOD-200 te kunnen laten werken is nodig een:

- [INTEGRA/INTEGRA Plus](#) alarmsysteem met [versie v1.15](#) of nieuwer of een [VERSA Plus / VERSA IP](#) alarmsysteem met [versie v1.07](#) of nieuwer;
- [ACU-120](#) of [ACU-270](#) controller met [versie v5.02](#) of nieuwer.

MOBIELE APPLICATIES

INTEGRA CONTROL

Mobiele applicatie voor het bedienen op afstand van INTEGRA alarmsystemen

MobileKPD-2, de mobiele applicatie voor afstandsbediening van INTEGRA alarmsystemen heet vanaf nu “**INTEGRA Control**”.

INTEGRA Control voor iOS is te downloaden via de App Store.

INTEGRA Control voor Android is te downloaden via de Google Play store (** nu nog in het Engels, binnenkort ook in het Nederlands).

INTEGRA Control voor WINDOWS Phone is niet beschikbaar.

Deze nieuwe versie bevat de volgende vernieuwingen:

- (Push) notificaties vanuit het alarmsysteem (ETHM-1 Plus vereist),
- De mogelijkheid verbinding te maken met het alarmsysteem via de “Connection Establishing Service” (Satel server),
- De mogelijkheid direct macro's te importeren vanuit de ETHM-1 Plus module,
- Uitgangen, welke te besturen zijn, worden weergegeven als schakelaar,
- Vernieuwde gebruikersinterface.

Omschrijving:

- Bediening op afstand van het **INTEGRA** alarmsysteem via het netwerk met behulp van de ETHM-1 Plus / ETHM-1 module,
- Volledige functionaliteit van een bediendeel (bijv. Inschakelen / Uitschakelen, Logboek bekijken, etc.),
- Bediening op afstand van automatisering apparaten,
- Beveiligde communicatie met het alarmsysteem via een 192-bits encryptie,
- Configureerbare (push)notificaties over gebeurtenissen en van specifieke blokken in het alarmsysteem,
- 4 aanpasbare menu's (tot 16 items per menu) met MACRO-functies voor het starten van een serie commando's via één druk,
- Back-up / restore functie voor de app / systeem instellingen (iCloud voor iOS en lokaal op een SD voor Android),

Een **Quick Start** handleiding voor **INTEGRA CONTROL** is beschikbaar op www.osec.nl.

VERSA CONTROL

Mobiele applicatie voor het bedienen op afstand van VERSA alarmsystemen

Op 02-07-2016 is in navolging van Android en Windows Phone, nu ook de nieuwe **VERSA CONTROL** app voor **iOS** uitgekomen.

De **VERSA CONTROL** applicatie voorziet in het beheer en bediening op afstand van **VERSA**, **VERSA IP** en **VERSA Plus** alarmsystemen, welke ontworpen zijn voor kleinere objecten zoals bijvoorbeeld huizen en appartementen. U kunt eenvoudig en intuïtief het alarmsysteem beheren, zowel op afstand als lokaal. De **VERSA CONTROL** applicatie biedt ook de mogelijkheid om PUSH notificatie berichten te versturen. Deze service draait in de achtergrond draait van uw smart phone, waardoor u direct geïnformeerd wordt.

Bovendien is verbinding maken tussen de **VERSA CONTROL** applicatie en het alarmsysteem zeer eenvoudig en snel te doen, zonder dat invoeren van een IP adres of poort nodig is. U scant eenvoudig de **QR code**, welke u ontvangt van uw installateur of u voert het MAC adres

en ID nummer van de geïntegreerde ETHM module in (VERSA IP / VERSA Plus) of die van de ETHM-1 Plus module, welke aangesloten zit op een VERSA 5,10 of 15 alarmsysteem. Het MAC adres en ID nummer zijn eenvoudig en snel uit te lezen via het bediendeel door de gebruiker. Het gebruik van een MAC adres en ID nummer elimineert de noodzaak om netwerkinstellingen te configureren (port forwarden is niet nodig).

Eigenschappen:

- Bediening van [VERSA/ VERSA IP](#) en [VERSA Plus](#) alarmsystemen:
 - o Inschakelen en uitschakelen van het alarmsysteem,
 - o Controleren van de systeem status,
 - o Controleren van de zone status,
 - o Controleren van de uitgang status,
 - o Aansturen van uitgangen,
 - o Bekijken van aanwezige storingen,
 - o Bekijken van het logboek met filter mogelijkheden,
- PUSH notificatie met individuele configuratie mogelijkheid,
- Snelle en eenvoudige configuratie,
- Beveiligde en gecodeerde communicatie met het systeem,
- Intuïtieve gebruikersinterface,
- Mogelijkheid om gepersonaliseerde profielen in te stellen,

NIEUW!

- vanaf versies: 1.1.18 voor Android, 1.1.0.0 voor Windows Mobile en 1.2.26 voor iOS:
 - o Introductie van een nieuw ontworpen design,
 - o Nieuwe systemen toevoegen middels een QR code scanner,
 - o Optionele alarmsysteem back-up mogelijkheid waarbij het data bestand gecodeerd en beveiligd wordt door een code,
 - o Nieuwe inschakel mode - inschakelen zonder uitgangsvertraging maar met ingangsvertraging,
 - o Verbeterde applicatie stabiliteit,
 - o Verbeterde communicatie met VERSA IP en VERSA Plus alarmsystemen (vanaf v1.06) - snellere verbinding,
 - o Verbeterde Push berichtgeving.

Hardware / Firmware eisen:

- VERSA Plus v1.05 of nieuwer
- VERSA 5/10/15 v1.05 of nieuwer en een ETHM-1 Plus module v2.01 of nieuwer

Aanbevolen wordt om de laatste firmware te gebruiken, om zo van alle functionaliteiten gebruik te kunnen maken.

Een [Quick Start](#) handleiding voor [VERSA CONTROL](#) is beschikbaar op www.osec.nl