ASP-105 R

DRAADLOZE BUITEN SIRENE/FLITSER

- draadloze activering van de optische en akoestische signalering
- optische signalering: ultra bright LED's
- selectie van 4 akoestische signalen
- configuratie op afstand
- duurzame oplaadbare accu gevoed door een externe voeding
- sabotage beveiliging:
    - tegen openen
    - tegen verwijdering van het montage oppervlak
- ook verkrijgbaar in blauw (**ASP–105 BL**) en oranje (**ASP–105 O**)

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingebouwde backup batterij	6 V 1,2 Ah
Voedingsvoltage	12 V DC
Afmetingen behuizing	148 x 254 x 64 mm
Werking temperatuurbereik	-25...+70 °C
Standby mode verbruik	30 mA
Gewicht	1010 g
Geluidssterkte	naar120 dB
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Radio communicatiebereik (in open veld)	naar500 m
Milieu-klasse conform de EN50130-5	IV
Komt overeen met standaard norm	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Maximaal verbruik - optische signalering	80 mA
Maximaal verbruik - akoestische signalering	225 mA
Maximaal verbruik - optische en akoestische signalering	265 mA
Beveiligings grade conform de EN50131-4	Grade 2
Naam van de certificeringsinstantie	Telefication

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.